

КОМПАКТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОФИСОВ

Новое устройство TASKalfa 181 вмещает такое количество бумаги, которого хватит вашей команде на весь рабочий день. Печать с разрешением 600 dpi и 256 оттенков серого обеспечивают высокое качество изображения. Для большей гибкости дополнительно доступны функции сканирования и факсимильной связи. Устройство идеально подходит для вашего офиса благодаря компактному дизайну и удобному для пользователя дисплею.

- ▶ До 18 страниц формата А4 и до 8 страниц формата А3 в минуту
- ▶ Время вывода первой копии: не более 5,7 сек.
- ▶ Функция сетевой печати – в стандартной комплектации
- ▶ Дуплексный блок для снижения затрат при двусторонней печати - опционально
- ▶ Реверсивное устройство обработки документов на 50 страниц, наличие которого позволяет без проблем копировать, сканировать и работать с факсом
- ▶ Лазерная технология с разрешением 600 dpi, 256 оттенков серого в режиме копирования для получения четкого текста и реалистичных фотографий
- ▶ Стандартный объем бумаги 400 листов (с возможностью увеличения до 1300 листов)
- ▶ Долговечные компоненты обеспечивают исключительную эффективность и надежность



Возможность добавления не менее трех дополнительных кассет на 300 листов для увеличения объема с 400 листов (в стандартной комплектации) до 1300 листов.



TASKalfa 181

МОНОХРОМНОЕ МФУ ФОРМАТА А3



Устройство TASKalfa 181 изготовлено из чрезвычайно долговечных компонентов, что гарантирует его эффективную и надежную работу при интенсивном использовании в офисных условиях. Устройство TASKalfa 181 обеспечивает высокую продуктивность, максимальное время безотказной работы и минимальное вредное воздействие на окружающую среду.

Общие характеристики

Технология: KYOCERA, лазерная, однокомпонентная

Тип: настольное

Производительность:

до 18/8 страниц формата А4/А3 в минуту

Разрешение:

600 x 600 dpi, 256 оттенков серого (сканирование/копирование),

Fast: 1200 dpi (уровень 1800 x 600 dpi), 2400 x 600 dpi с KIR

Время прогрева: не более 17,2 с после включения питания

Время вывода первой копии: не более 5,7 с

Габаритные размеры (Д x Ш x В):

568 x 594 x 502 мм

Масса:

приблизительно 34 кг

Напряжение: 220/240 В, 50/60 Гц

Потребление электроэнергии:

При печати – 421 Вт

В режиме ожидания – 63 Вт

В спящем режиме – 6,2 Вт

Шум (ISO 7779/9296):

При печати – 65,3 дБ (А)

В режиме ожидания – 40 дБ (А)

Стандарты безопасности:

GS, TÜV, CE

Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001.

Работа с бумагой

Емкость всех лотков для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа, равной 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные KYOCERA, в нормальных условиях окружающей среды.

Подача бумаги:

универсальная кассета для бумаги на 300 листов, плотность бумаги 64-105 г/м², форматы А3, А4, Letter, Legal, Folio универсальный лоток на 100 листов, 45-160 г/м², форматы А3, А4, А5, А6, Ledger, Letter, Legal, Folio, пользовательский (98 x 148 – 297 x 432 мм)

максимальная емкость системы подачи бумаги с дополнительным оборудованием – 1300 листов

Прием бумаги: 250 листов лицевой стороной вниз

Функции печати (стандартные)

Процессор: PowerPC 440/500 МГц

Память: в стандартной комплектации – 128 Мб, максимум – 1152 Мб (один дополнительный слот для 1 Гб) + жесткий диск

Интерфейсы

Стандартные интерфейсы:

интерфейс USB 2.0 (высокоскоростной), интерфейс 10Base-T/100Base-TX в стандартной комплектации, разъем интерфейса для дополнительного оборудования KUIO-LV, разъем интерфейса для дополнительной карты CF

Параллельное соединение с интерфейсами (MIC):

MIC обеспечивает одновременную передачу данных с помощью трех интерфейсов, при этом каждому интерфейсу соответствует собственный виртуальный принтер.

Эмуляции:

PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (совместим с PostScript 3) с автоматическим распознаванием эмуляции (AES) KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630.

Операционные системы:

Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.2 и выше, UNIX LINUX, а также другие операционные системы по запросу.

Язык управления: PRESCRIBE IIe

Шрифты:

80 контурных шрифтов (PCL), 136 контурных шрифтов (KPDL 3), 1 растровый шрифт, 45 типов одноразмерных штрих-кодов, плюс двухразмерный штрих-код PDF-417

Функции печати:

eMPS для быстрого копирования, проверка и удержание, конфиденциальная печать, хранение заданий и управление ими с жесткого диска HD-5A, прямая печать PDF-файлов

Функции копирования

Максимальный размер оригинала: А3

Тиражирование копий: 1–999

Объем памяти:

в стандартной комплектации – 64 Мб, максимум – 192 Мб (один дополнительный разъем для 128 Мб)

Масштабирование: 25–400 % с шагом 1 %

Стандартное масштабирование:

5-кратное уменьшение/ 5-кратное увеличение

Режим экспозиции: автоматический, ручной: 7 шагов

Настройки изображения: текст + фото, текст, фото

Функции цифрового копирования:

энергосберегающий режим, прерывание копирования, однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка, сортировка с поворотом, копирование с сортировкой и поворотом*, автовыбор бумаги, двусторонняя печать**, скрепление скобками***, режим компоновки 2 на 1 странице и 4 на 1 странице, разбивка копии, сдвиг поля, удаление границ, режим экономичного копирования ECoSору, режим программных кнопок, код отдела (100)

*Требуется дополнительный податчик бумаги PF-420

**Требуется дополнительный дуплексный блок DU-420

***Требуется дополнительный финишер документов DF-420

Функции сканирования (дополнительные)

Функции сканирования:

сканирование с отправкой на ПК, сканирование с отправкой по электронной почте, отправка по сети, TWAIN

Скорость сканирования: до 22 страниц в минуту (600 точек на дюйм/А4)

Тип оригинала: текст, фото, текст + фото и оптическое распознавание символов

Максимальная область сканирования: А3

Разрешение сканирования: 600, 400, 300, 200 dpi (256 оттенков серого)

Интерфейс: 10/100Base-TX

Сетевой протокол: TCP/IP

Формат изображения: TIFF, PDF

Стандартное программное обеспечение:

утилиты сканирования в файл, адресная книга, редактор адресов, источник TWAIN, Scan to Mac

Функции факсимильной связи (дополнительно)*

*Требуется дополнительный обработчик документов DP-420

Совместимость: ITU-T Super G3

Скорость модема: максимум 33,6 Кбит/с

Скорость передачи: не более 3 с (JBIG)

Плотность сканирования: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм,

Точная: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм,

Сверхточная: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм,

Наивысшая: 16 точек/мм x 15,4 линий/мм

(с дополнительной памятью), полутона

Максимальный размер оригинала: А3

Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH

Память:

для растровых изображений в стандартной комплектации – 4 Мб (максимум 8 Мб), для других изображений

в стандартной комплектации – 4 Мб (максимум 32 Мб)

Функции факсимильной связи:

отправка факса по сети*, поворот отправленного изображения, прием факса с двусторонним изображением, конфиденциальный режим, прием и передача в режиме доски объявлений и ретрансляции, прием нескольких страниц на одну (N-up), почтовый ящик, дистанционная диагностика.

*Требуется дополнительная система сканирования (F) В

Стандартное программное обеспечение:

адресная книга для факса, редактор адресов для факса

Расходные материалы

Комплект тонера ТК-435:

микродисперсный тонер на 15 000 страниц формата А4 при заполнении на 6 %. Емкость контейнера с тонером, входящего в комплект поставки, рассчитана на 3000 страниц формата А4 при заполнении на 6 %

Дополнительное оборудование

Система сканирования (F)В, система факсимильной связи (R)

Работа с бумагой

Реверсивный обработчик документов DP-420:

50 страниц, двустороннее сканирование, 45-160 г/м², А3-А5R, Folio, Ledger-Statement-R

Податчик бумаги PF-420: на 300 листов, 64-105 г/м², А3-А5R, Folio, Ledger-Statement-R

Дуплексный блок DU-420: 64-105 г/м², А3-А5R, Folio, Ledger-Statement-R

Разделитель заданий J-420: на 100 листов, 45-160 г/м², А3-А5R, Folio, Ledger-Statement-R

Обработчик документов DF-420: на 500 листов, 60-105 г/м², форматы А3-В5, Folio, Ledger-Statement-R, скрепление скобами (30 листов), 1-позиционный

Память

Память для копий:

DIMM – один дополнительный слот для 128 Мб (максимум 192 Мб)

Память принтера: DIMM – один дополнительный слот для 1 Гб (максимум 1152 Мб)

Карта CompactFlash*: один разъем (до 4 Гб) для хранения форм, шрифтов, логотипов и макросов

Жесткий диск HD-5A: 40 Гб для хранения данных, форм, шрифтов, а также eMPS

Память факса:

MM-13-32: память для хранения растровых (4 Мб) и других изображений (28 Мб)

Дополнительные интерфейсы

Сетевая карта IB-23: 10Base-T/100Base-TX

PS159: беспроводная LBC (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

Волоконно-оптическая PS129: 100BaseSX (SC)

Волоконно-оптическая PS1129 Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Прочие

Верхняя крышка (E)

Тумба: деревянная/металлическая с емкостью для хранения, оснащенная роликами (колесиками)*

CB-420L (низкая/деревянная)

CB-420H (высокая/деревянная)

CB-421L (низкая/металлическая)

CB-421H (высокая/металлическая)

* для высоких тумб возможно добавление не более двух кассет



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8(495) 973-34-73

115230, Москва, Варшавское ш., А-42

www.copier-expert.ru

