

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ

Надежное дополнение для вашего офиса или отдела, TASKalfa 620 предоставляет профессиональные возможности печати, цифрового копирования и сканирования при выполнении заданий больших объемов. Большой запас бумаги и современные опции финишной обработки позволят этому надежному устройству в полной мере удовлетворить все потребности вашего документооборота.

- ▶ До 62 страниц А4 в минуту, 31 страницы А3 в минуту
- ▶ 128 Мб ОЗУ + 40 Гб НЖМД
- ▶ Время выхода первой копии: не более 3,6 секунды
- ▶ Однопроходное сканирование до 110 изображений в минуту
- ▶ Дополнительная возможность печати и сканирования
- ▶ Стандартный лоток бумаги на 4100 листов, увеличиваемый до 8100 листов
- ▶ Современные опции финишной обработки копий/отпечатков
- ▶ Долговечные компоненты




Стандартный скоростной однопроходной автоподатчик оригиналов на 260 листов

Модульный финишер на 3000 листов с опцией сортировки документов, дыроколом и модулем брошюровки



TASKalfa 620

МОНОХРОМНОЕ МФУ ФОРМАТА А3

TASKalfa  TASKalfa 620 включает в себя долговечные компоненты, которые гарантируют эффективность и надежность функционирования, так необходимые в условиях современного загруженного офиса. TASKalfa 620 обеспечивает максимальную производительность и гибкость при минимальном воздействии на окружающую среду.

Общие характеристики

Технология

Лазерная, монокомпонентная, KYOCERA

Производительность

До 62 страниц в минуту формата А4

До 31 старницы формата А3 в минуту

Разрешение

Эквивалентное 1200 т/д (1800 x 600 т/д) (копирование/печать)

600 x 600 т/д, 256 градаций (сканирование)

Время разогрева

Не более 30 секунд

Время выхода первой копии

Не более 3,6 секунды

Габариты (Ш x Г x В)

680 мм x 811 мм x 1190 мм

Вес

Аппарат: около 188 кг

Источник электропитания

220-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребление электроэнергии

Печать: 1800 Вт

Режим ожидания: 700 Вт

Спящий режим: 10 Вт

Шум (ISO 7779 / ISO 9296)

Печать: 75 дБ(А)

Режим ожидания: 58 дБ(А)

Стандарты безопасности

GS, TÜV, CE

Это МФУ произведено в соответствии со стандартом качества ISO 9001 и стандартом защиты окружающей среды ISO 14001.

Работа с бумагой

Емкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм.

Пожалуйста, используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA, при нормальных условиях окружающей среды.

Подача бумаги

Лоток большой емкости на 2 x 1500 листов, 60-160 г/м², А4, универсальные лотки 2 x 500 листов, 60-160 г/м², А3-А5R, Folio, универсальный лоток на 100 листов, 45-200 г/м², А3-А6R, Folio; Макс. запас бумаги с учетом опций на 8100 листов

Дуплексный блок

Стандартное устройство А3-А5, 64-160 г/м²

Автоподатчик оригиналов (однопроходный)

До 260 листов, 45-163 г/м²; А5R-А3

Выходной лоток

250 листов изображением вниз

Функции печати (опция)

Процессор

PowerPC 750FX / 600 МГц

Память

Стандартная 64 Мб, макс. 512 Мб

(2 доп. DIMM слота для 32 Мб, 64 Мб, 128 Мб, 256 Мб),

1 слот для CompactFlash карты

Интерфейсы

Стандартные интерфейсы

Параллельный двунаправленный (IEEE 1284),

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX,

2 слота KUIO-LV для опционных интерфейсов

Подключения по нескольким интерфейсам (MIC)

Позволяют одновременную передачу данных по 4 интерфейсам, каждый из которых имеет свой виртуальный принтер.

Язык контроллера PRESCRIBE IIe

Эмуляция

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 совместимый),

поддержка AES, KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E,

EPSON LQ-850, Diablo 630

Операционные системы

Все существующие ОС Windows, Mac OS X Версии 10.2 или выше, UNIX LINUX и другие ОС по запросу.

Шрифты / штрихкоды

80 контурных (PCL6), 136 PostScript KPDL 3 шрифта, 1 растровый, 45 типов одномерных штрихкодов плюс двумерный штрихкод (PDF-417). Загружаемые шрифты: KYOCERA, PCL + TrueType формат, Type 1 + 3 формата

Возможности

eMPS - для быстрого копирования, пробная и конфиденциальная печать, печать с удержанием, сохранение задания и управление при наличии жесткого диска

Функции копирования

Макс. формат оригинала А3

Мультикопирование 1-9999

Память

Стандартная 128 Мб и 40 Гб НЖМД

Масштабирование 25-400 % с шагом 1 %

Стандартные масштабы 22 уменьш. / 9 увелич.

Цифровые возможности

Режим экономии энергии, прерывание копирования, одно сканирование - много копий, режим EcoPrint, электронная сортировка, сортировка поворотом, копирование с поворотом, N-в-1, разделение, вставка обложек, нумерация, оверлей, сдвиг поля, удаление по краям, позитив / негатив, зеркально, проба, дуплекс, буклет, программы (8), коды пользователей (1000), создание задания, центрирование, повтор, регистрация формы, ящик общих данных, ящик слияния заданий

Функции сканирования (опция)

Функциональные возможности

Скан-на-ПК, Скан-в-email, Скан-по-FTP, сетевое TWAIN сканирование, Скан-по-SMB

Скорость сканирования

110 изображений в минуту (300 dpi/А4/дуплекс)

Распознавание оригинала

Распознавание текста, фото, текста + фото

Максимальный формат сканирования А3

Разрешение сканирования

600 т/д, 400 т/д, 300 т/д, 200 т/д

Интерфейс 10Base-T/100Base-TX

Сетевой протокол TCP/IP

Типы файлов TIFF, PDF

Поставляемое программное обеспечение

DB-Assistant, Scanner file utility, Address Book, Address editor, TWAIN-драйвер

Расходные материалы

Тонер-Кит ТК-665

Черный тонер на 55000 страниц при 6-процентном заполнении

Дополнительные устройства

Printing system (W) - опция сетевой печати

Scan system (H) - опция сетевого сканирования

Работа с бумагой

PF-650 (B) - лоток большой емкости: 4000 листов, 60-160 г/м², А4

PF-660 (B) - лоток большой емкости: 4000 листов, 60-220 г/м², А4-А3

DF-650 (B) - финишер: основной лоток на 3000 листов, вспомогательный лоток на 200 листов, 45-200 г/м², скрепление 50 листов, 4 режима, включая буклет

MT-1 (B) - мейлбокс: 5 лотков на 150/100 листов (А4/А3) каждый (опция для DF-650 (B))

BF-1 (B) - блок изготовления буклетов: 16 листов, 60 - 200 г/м² для обложки (опция для DF-650 (B))

PH-4C/PH-4D - дырокол: 2/4-отверстия / Шведский тип (опция для DF-650 (B))

Сору Трау (C) - лоток для копий: емкость 250 листов

Память для Printing system (W)

DIMM-память: 2 слота для 32 Мб, 64 Мб, 128 Мб, 256 Мб (макс. 512 Мб)

CompactFlash® карта: 1 слот (до 2 Мб) для хранения форм, шрифтов, логотипов, макросов, PCL Barcode

HD-10 - жесткий диск: 40 Гб для хранения данных, форм, шрифтов и eMPS

Конфиденциальность

Data security kit (B) - обеспечение защиты данных

Опционные интерфейсы

PS159: беспроводная ЛВС (802.11b/g)

PS1109 - гигабитный Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 - оптоволоконная сеть: 100BaseSX (SC)

PS1129 - гигабитная оптоволоконная сеть: 1000BaseSX (SC)

IB-23 - сетевая карта: 10Base-T/100Base-TX

IB-40 / IB-40 TYPE H: IPv4-IPv6 конвертер



Ваш бизнес-партнер по продуктам KYOCERA:



Устройство изображено с дополнительным оборудованием, поставляемым по отдельному заказу.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8(495) 973-34-73

115230, Москва, Варшавское ш., д. 42

www.copier-expert.ru

арительного уведомления.
ированными товарными
менте.

